

## Výsuvné rotační postřikovače HUNTER I-25 Ultra

### Použití



Rotační postřikovač I-25 je inovací postřikovače I-31. Postřikovače v sobě spojují celokruhové a výsečové provedení do jednoho modelu. Dále se vyznačuje tzv. výsečovou pamětí, jež slouží jako výborná pomůcka proti vandalismu. Nový dvoutryskový postřikovač nalézá uplatnění především na sportovních, veřejných, rekreačních nebo komerčních plochách.

Postřikovače Hunter I-25 jsou používány pro závlahové systémy středních a větších travnatých ploch veřejných či sportovních areálů. Jednoznačnou výhodou rotačního postřikovače I-25 je jednotné použití při instalaci výsečového nebo celokruhového provedení. Velkou předností je i **výsečová paměť** Quick Check Arc. To znamená, že při násilném otočení rotační hlavy s tryskou mimo vytyčenou oblast se postřikovač vrátí zpět do původního nastavení. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek s dostřikem 11,9 – 21,6 m. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad dlouhodobé životnosti postřikovače. Tělo výsuvníku postřikovače I-25 se dá vložit do pouzdra postřikovačů I-35 a I-40. Postřikovače jsou standardně dodávány s instalovaným zpětným ventilem, výška výsuvníku je 4" (9cm) nebo 6" (15 cm).



### Modely a příslušenství

<b>I-25-04-B,</b>	<b>plast.výs. 9 cm, výsečový &amp; kruhový</b>
I-25-04-SS-B,	nerez.výs. 9 cm, výsečový & kruhový
<b>I-25-06-B,</b>	<b>plast.výs. 15 cm, výsečový &amp; kruhový</b>
I-25-06-SS-B,	nerez.výs. 15 cm, výsečový & kruhový

Modely s vysokou rychlostí rotace

I-25-04-SS-HS-B, nerez.výs. 9 cm, výsečový & kruhový

I-25-06-SS-HS-B, nerez.výs. 15 cm, výsečový & kruhový

Náhradní trysky, základní sada 5 ks (č. 7, 10, 15, 20, 25)

Doplňkové trysky č. 4, 5, 8, 13, 18, 23, 28

Montážní klíč pro I-25 velký

Montážní klíč pro I-25 malý

Svěrný držák pro I-25



### Provozní parametry

- pracovní tlak 2,5 – 7,0 baru
- spotřeba vody 0,82 – 7,24 m<sup>3</sup> /h
- poloměr dostř. 11,9 – 21,6 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25°
- **celokruhové a výsečové provedení v jednom modelu**
- zpětný ventil Check Valve (do 3 m) součástí každého postřikovače
- **výsečová paměť – Quick Check Arc**
- zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE prodlužuje životnost
- unikátní vodomazný rotor
- výsuvník v plastovém nebo nerezovém provedení
- připojení 1" závit