

Výsuvné rotační postřikovače HUNTER I-40 Ultra

Použití



Rotační postřikovač I-40 je inovací postřikovače I-41. Ta spočívá ve sjednocení celokruhového a výsečového provedení do jednoho modelu. Další novinkou je tzv. výsečová paměť, jež slouží jako výborná pomůcka proti vandalismu. Postřikovač I-40 je možné osadit krytem se skutečným drnem trávy. Nalezne uplatnění především na sportovních, veřejných, komerčních a rekreačních plochách a patří mezi prvotřídní rotační postřikovače.

Postřikovače HUNTER I-40 jsou používány pro závlahu středních a větších travnatých ploch, veřejných či sportovních areálů. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek s dostřikem 13,4 – 21,6 m. Kromě volitelné hlavní trysky je výsuvník postřikovače opatřen také dvojicí trysek rozprašovacími. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy tak zajišťují současně 3 trysky integrované v jednom postřikovači. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké životnosti postřikovače. Jeho velkou předností je **výsečová paměť** Quick Check Arc. To znamená, že při násilném otočení rotační hlavy s tryskou mimo vytyčenou oblast se postřikovač vrátí zpět do původního nastavení. Velmi malá expoziční plocha výsuvníku postřikovače společně s krytem se skutečným drnem trávy jsou jedním z důvodů, proč zvolit k závlaze právě model I-40.



Modely a příslušenství

- I-40-04-SS-B, nerez.výs. 9 cm, výsečový&celokruh**
- I-40-04-SS-ON-B, nerez.výs. 9 cm ,celokruh
- I-40-06-SS-B, nerez.výs. 15 cm, výsečový&celokruh**
- I-40-06-SS-ON-B, nerez.výs. 15 cm, celokruh

Modely s vysokou rychlostí rotace (High Speed)

- I-40-04-SS-HS-B, nerez.výs. 9 cm, kruhový&celokruh
- I-40-06-SS-HS-B, nerez.výs. 15 cm, kruhový&celokruh

- Zápustný kryt pro reálný trávník
- Náhradní trysky, základní sada 6 ks (č.40 - 45)
- ON trysky 6 ks (č.15, 18, 20, 23, 25, 28)
- Montážní klíč pro I-40 (malý, velký)
- Svěrný držák pro I-40

Provozní parametry

- pracovní tlak 2,5 – 7,0 baru
- spotřeba vody 1,52 – 7,76 m³ /h
- poloměr dostř. 13,4 – 21,6 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25 °
- **celokruhové a výsečové provedení v jednom modelu**
- zpětný ventil Check Valve (do 4,5 m) součástí každého postřikovače
- **výsečová paměť – Quick Check Arc**
- zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE prodlužuje životnost
- unikátní vodomazný rotor
- výsuvník v nerezovém provedení
- připojení 1" závit
- varianta ON - oboustranné směřování trysek

